

Agregat kogeneracyjny / Karta techniczna

PARAMETRY PODSTAWOWE		100%	75%	50%
MAKSYMALNA MOC CIĄGLĄ PRZY PRACY RÓWNOLEGŁEJ Z SIECIĄ [COSΦ=1]	kWel	64	48	32
MOC CIEPLNA ¹	kWth	94	76	58
SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA	%	35,9	34,3	32,0
SPRAWNOŚĆ CIEPLNA	%	53,1	54,7	58,6
SPRAWNOŚĆ ŁĄCZNA	%	89,0	89,0	90,6
ZUŻYCIE PALIWA GAZOWEGO	Nm ³ /h	17,4	13,7	9,7
CIŚNIENIE GAZU NA PRZYŁĄCZU	mbar	20-80		
CZĘSTOTLIWOŚĆ	Hz	50		
NAPIĘCIE	V	400		
PRĄD	A	92	69	46

SILNIK	
PRODUCENT I TYP	MAN E 0834 LE 302
LICZBA I UKŁAD CYLINDRÓW	4, rzędowy
SYSTEM ZASILANIA PALIWEM	MIESZALNIKOWY
SILNIK STACJONARNY DEDYKOWANY DO PRACY CIĄGŁEJ 24/7 [24H / 7 DNI W TYGODNIU], DŁUGOTRWALEJ LUB DORAŻNEJ, 1500 OBR. / MIN., 4-SUWOWY, CHŁODZONY PŁYNEM CHŁODNICZYM.	
OKRES MIĘDZYPRZEGLĄDOWY	1500 PRACY LUB WG WYNIKÓW OKRESOWEJ OCENY STANU (ANALIZY PRÓBEK) OLEJU SILNIKOWEGO.

PRĄDNICZA	
RODZAJ	SYNCHRONICZNA, BEZSZCZOTKOWA, SAMOWZBUDNA
PRODUCENT	Marelli MXB 225 SB4

EMISJA HAŁASU I ZANIECZYSZCZEN ^{***}		
EMISJA HAŁASU	dB[A]	75/1m
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ [CZYSTOŚĆ SPALIN]:		
NOx	mg/Nm ³	<500
CO	mg/Nm ³	<650



¹ Przy wykonaniu standardowym – bez zastosowania ekonomizera, bez odbioru ciepła z układu LT oraz przy parametrach ciepła użytkowego 90/70°C

* Warunki określenia sprawności zgodnie z DIN ISO 3046-1 (tolerancja +5% na zużyciu gazu). Warunki normalne: ciśnienie 1000mbar, temperatura powietrza 250C, wilgotność względna 30%. Tolerancja ciepła użytkowego +/- 7% mocy znamionowej. Dane są podane dla pracy z pełnym obciążeniem na gazie ziemnym GZ50 (>80% CH₄).

** Przy sprawności na poziomie 0.78 i temperaturach na obiegu wody lodowej 12/7°C.

*** Emisja hałasu podana dla wersji w obudowie wyciszzonej do pomieszczenia. Emisje zanieczyszczeń podano dla 5% zawartości O₂.

Uwaga: Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w karcie bez informowania klienta.

Agregat kogeneracyjny / Karta techniczna

WENTYLACJA I POWIETRZE DO SPALANIA

ILOŚĆ POWIETRZA POTRZEBNA DO WENTYLACJI	m ³ /h	5400
ILOŚĆ POWIETRZA POTRZEBNA DO SPALANIA	Nm ³ /H	295
TEMPERATURA POWIETRZA ZASYSANEGO DO SPALANIA	°C	10-35

UKŁAD SMAROWANIA

POJEMNOŚĆ UKŁADU (MIN/MAX)	l	9/13
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIANIA OLEJU	l	100

ŚREDNICE ZNAMIONOWE PRZYŁĄCZY

WŁOT GAZU	KOŁNIERZ	1 1/2" / PN16
WYŁOT SPALIN	KOŁNIERZ	DN80 / PN10
ZASILANIE/POWRÓT CIEPŁA	KOŁNIERZ	DN40 / PN16

WERSJE OBUDOWY

WERSJA OTWARTA	L x B x H [mm] kg	2950x1200x1700 2700
OBUDOWA WYCISZONA DO POMIESZCZENIA	L x B x H [mm] kg	2950x1200x1750 3200
OBUDOWA KONTENEROWA	L x B x H [mm] kg	6058x2438x2896 7000



Uwaga: Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w karcie bez informowania klienta.